

PAROC Fastgørelseselement til isolering

Isoleringsholder SFS RP45x120/BS-4.8 træ (XFM 004)
 Isoleringsholder SFS R45x85/TI-T25-6,3 beton (XFM 005)
 PAROC Afstandsholder (XFP 001)
 PAROC Afstandsholder Cortex (XFP 002)
 PAROC Plastbrik (XFW 003)
 PAROC Metalbrik sort (XFW 033)
 PAROC Metalbrik (XFW 004)



Isoleringsholderne SFS RP45x120/BS-4.8 (XFM 004) og SFS R45x85/TI-T25-6.3 (XFM 005) bruges til at montere klimaplade ZERO på henholdsvis træ og beton/mursten. Isoleringsholderne består af en foring med en hat i polypropylen og en skrue (Torx T25). PAROC Skruebit T25 (XFT 005) er omfattet af anvendelsesområdet for begge typer isoleringsholdere.

Paroc Afstandsholder (XFP 001) anvendes i ventilerede facader bag sømbolte for at undgå deformation af PAROC Klimaplade isoleringen, når facaden installeres

PAROC Afstandsholder Cortex (XFP 002) med ben anvendes i ventilerede facader for at opnå samme afstand mellem skelet og facade, samt forhindre PAROC Cortex isolering i at deformeres under montering af facaden.

De forskellige typer søm og skruer, der bruges til at fastgøre stenuldsisolering, har brug for skiver. PAROC Plastbrik (XFW 003) og PAROC Pladeskive sort (XFW 033) er fremstillet af galvaniseret stål. PAROC Pladeskive (XFW 004) er fremstillet af HD-polyeten. Forbruget af plader/fastgørelseselementer er normalt 4 stk./m².

GODKENDELSER: Isoleringsholder og skrue: ETA-08/0262
ANVENDELSE: Klimaskærm, ydervægge
EMBALLAGE / OPBEVARING: Kasse

DIMENSIONER

Produktkode	Længde	Isoleringsstykkelse	Emballage	Installationsværktøj	EAN 64380
Isoleringsholder SFS RP45x120/BS-4,8 træ (XFM 004) Inkl. BitsT25 (XFT 005)	90 mm	100 mm	100 stk. / kasse	XFT 005	8578363
	120 mm	150 mm			8563089
	180 mm	200 mm			8563088
	210 mm	250 mm			8563087
	285 mm	300 mm			8571899
Isoleringsholder SFS R45x85/TI-T25-6,3 beton (XFM 005) Inkl. Bits T25 T25 (XFT 005)	85 mm	100 mm	100 stk. / kasse	XFT 005 Forboring med XFD 002	8571089
	135 mm	150 mm			8566711
	185 mm	200 mm			8566710
	225 mm	250 mm			8566709
	285 mm	300 mm			8571088



Produktkode	Diameter	Emballage	Installationsværktøj	EAN 64380
PAROC Plastbrik (XFW 003)	50 mm / 6,5 mm	500 stk. / kasse		8518124
PAROC Metalbrik sort (XFW 033)	50 mm / 6,5 mm	500 stk. / kasse		8586184
PAROC Metalbrik (XFW 004)	60 mm / 5 mm	500 stk. / kasse		8518126



Produktkode	Diameter	Længde	Emballage	Installationsværktøj	EAN 64380
PAROC Afstandsholder (XFP 001)		30 mm	250 stk. / kasse	Inkluderet	8518403
		45 mm			8525015
		50 mm			8518404
		70 mm			8525016
		80 mm			8518405
		95 mm			8536287
PAROC Afstandsholder Cortex (XFP 002)		30 mm	250 stk. / kasse	-	8588781
		50 mm	200 stk. / kasse		8580986



INSTALLATION af afstandsholder

Afstandsholder installeres ved at skubbe eller skrue det gennem isoleringslaget af stenuld, så stykker rammer reglen. Afstandsholder installeres ca. hver 600 mm. Sømlægterne monteres oven på afstandsholder og fastgøres til den bærende konstruktion enten ved søm eller skruer.

TEKNISKE PARAMETRE

Egenskab	Værdi	Ifølge
Andre parametre kan findes i certifikat		ETA-08/0262

TILBEHØR

- PAROC Betonbor L 6,3 (XFD 001)
- PAROC Betonbor S 5,0 (XFD 002)
- PAROC Borforlænger (XFD 003)
- PAROC Bits T25 (XFT 005)

