

## PRODUKTBLAD



# PAROC BlackCoat Tape

### BlackCoat Tape

PAROC BlackCoat Tape er en forstærket aluminiumsfolietape med sort akryltrykfølsomt klæbemiddel i sortfarvet finish og papirforing med silikoneret frigivelse.

Det er ideelt til tætning af samlingerne, når man bruger PAROC BlackCoat-produkter, såsom lamellamåtter eller plader. PAROC BlackCoat Tape giver en fantastisk finish og sikker installation.

DIMENSIONER	
Bredde	75 och 110 mm
Længde	50 m
Volume	Rullar / kartong: 75mm / 16 st, 110mm / 12 st.

## Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
<b>OTHER PROPERTIES</b>		
Bagside: Lim: Slipføring: Farve: Temperaturområde: Opbevaringsbetingelser: Installationstemperatur	Aluminiumsfolie 0,07 mm akryl Silikoniseret papir Aluminium sort -5°C til +90°C +5°C til +25°C +8°C til +40°C	

## Udførelse

FARVER
Aluminium, sort

## Håndtering

MONTERING	
Under installationen skal det materiale, der skal tapes, have en temperatur på mindst +10°C. Lad materialet, der skal installeres stå i rummet for at nå den omgivende temperatur. Rengør overfladerne, der skal tapes, så den er fri for olie, fedt og støv osv. For at sikre, at tapen har optimal vedhæftning. Brug ikke vaske midler, det påvirker tapen negativt. Nogle plastmaterialer og malinge udsender stoffer, der påvirker tapen negativt. Ujævne overflader svækker hæftning mellem tapen og den overflade, hvorpå det er tapet.	
Håndtering og lager	Produktet skal opbevares i original emballage, lægges fladt på siden. Opbevaring i tørre og rene områder, ved normal temperatur, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder.

Vi anbefaler kraftigt brugere at teste produktets egnethed for deres eget særlige krav. Alle data og anbefalinger indeholdt i dette tekniske datablad er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaringer og er rettet mod at hjælpe kunder med at vælge det passende bånd til en given applikation. Disse oplysninger leveres uden ansvar. Vi forbeholder os ret til at ændre den tekniske specifikation uden forudgående varsel.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk)

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de villkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk). De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark