

PRODUKTBLAD



PAROC Clad Alu Tape

PAROC Clad Alu Tape er UV- og vejrbestandig akrylklæbende tape baseret på en speciel termoplastisk laminatblanding med ren aluminium og PVC med fremragende ældningsbestandighed. Det bruges blandt andet til maskering af beklædte produkter.

Den er ideel til tætning af leddene, til PAROC-beklædte bøjninger. Forsegle rør og ventilationskanaler permanent i varme-, ventilations- og klimaanlæg. PAROC Clad Alu Tape giver en flot finish og sikker installation.

Anvendelsestemperatur: -40°C til +120°C.

Emballage 50 mm: 12 ruller/kasse

DIMENSIONER	
Tykkelse	NPD
Bredde	50 mm
Længde	50 m

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
OTHER PROPERTIES		
Bagside:	Specielt 4-lags laminat af aluminiumsfolie, termoplastisk film og PVC	
Frigør liner:	Siliconiseret film	
Klæbemiddel:	Polyakryl	
Påføringsstemperatur:	-40°C - +120°C	
Installationstemperatur:	+5°C - +40°C	
Opbevaringstemperatur:	+5°C - +35°C	

Udførelse

Beklædning	Specielt 4-lags laminat af aluminiumsfolie, termoplastisk film og PVC
FARVER	
Aluminium, lyst	

Håndtering

MONTERING	
Arbejdsbeskrivelse	Under installationen skal isoleringsmaterialet, der skal tapes, have en minimumstemperatur på +5°C. Lad isoleringsmaterialets temperatur tilpasse sig den omgivende installationstemperatur. Sørg for, at overfladerne, der skal sammenføjes med tape, er rene, tørre fri for støv og fedt. Overfladen skal være fri for olie, fedt, støv og opløsningsmidler før påføring af film/tape. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder anti-klæbende midler. Nogle plastik og maling kan afgive anti-klæbende midler, hvilket kan føre til bindingsfejl. Ru og ujævne overflader kan svække bindingen. Vedhæftningen kan forbedres ved at påføre højere tryk. Må ikke bruges til limning under mekanisk belastning. Ikke modstandsdygtig overfor olie, mange organiske opløsningsmidler, f.eks. mineralsk spiritus.
Håndtering og lager	Produktet skal opbevares i original emballage, lagt fladt på rullens slidskant. Opbevaring i tørre og rene områder, ved normal temperatur, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder

Vi anbefaler kraftigt brugere at teste produktets egnethed til deres egne særlige krav. Alle data og anbefalinger indeholdt i dette tekniske datablad er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaringer og har til formål at hjælpe kunder med at vælge det passende tape til en given applikation. Disse oplysninger gives uden ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre de tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de villkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark